

KLEJ SEMPATAP K33

Klej o bardzo wysokim stopniu przylepności po wyschnięciu , o niskiej emisji

ZASTOSOWANIE :

Do klejenia materiałów z PCV, paneli winylowych, pokryć z poliolefin, z gumy gładkiej do 2,5 mm i pokryć tekstylnych z lub bez domieszki lateksu i podwójnych domieszek syntetycznych

SPOSÓB UŻYCIA:

Ułożyć gładką warstwę na powierzchnię ściany za pomocą szpachli zębatej.

Podczas nakładania kleju na gładką i błyszczącą stronę sztywnych powierzchni należy przewidzieć czas, aż klej osiągnie strukturę „gumową” od 5-25 minut, w zależności od wilgotności powietrza, temperatury otoczenia oraz ilości użytego kleju (proszę sprawdzić palcem czy klej może być ponownie szpachlowany, przed położeniem materiału)

Pokrycia tekstylne można bezpośrednio zanurzyć w kleju tym niemniej, aby zwiększyć przyczepność klejenia należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na utworzenie się warstwy „gumowej” i dopiero położyć materiał.

Aby otrzymać jednolitą warstwę powierzchniową należy dostosować ilość kleju do rodzaju pokrywanej powierzchni jak również do rodzaju materiału pokrywającego

Klej należy stosować w przedziale ilościowym od 250-500 g/m².

Nie wolno stosować kleju w temperaturze poniżej 18 st. C.

Ogrzewanie podłogowe oraz używanie krzesel na kółkach nie wpływa na jakość przylepności.

PRZECHOWYWANIE:

W opakowaniu oryginalnym, dobrze zamkniętym, do 12 miesięcy.

Produkt wrażliwy na mróz i przymrozki.

USUWANIE:

Należy zapoznać się ze specjalną instrukcją podaną na karcie bezpieczeństwa.

Produkt przeznaczony dla profesjonalistów.

Wszystkie nasze produkty ultra nie zawierają rozpuszczalników i formaldehydów i nie są klasyfikowane.