

Sempaphon® ISO

Materiał

Sempaphon ISO składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich jest wyprodukowany na bazie nietkanego włókna szklanego powleczonego gąbką i lateksem SBR. Drugi z komponentów stanowi płyta z włókna szklanego.

Grubość / Waga

Grubość całej płyty wynosi 25 ± 2 mm.

Waga płyty to 9 kg.

Wymiary produktu

Sempaphon ISO występuje w formie płyty o wymiarach 1 m x 0.60m i sprzedawany jest albo pojedynczo albo po dwie sztuki w opakowaniu.

Certyfikat niepalności

Sempaphon absorb ma klasę niepalności M1. PV SNPE n°9208-00.

Płyta z włókna mineralnego ma klasę niepalności M0. PV CSTB n°RA98-547.

Izolacja akustyczna

Sempaphon ISO stanowi prawdziwą barierę przed hałasem.

Pozostałe właściwości

• **Sempaphon ISO** stanowi masę tłumiącą, która po przyklejeniu tworzy rodzaj drugiej ściany, którą można następnie pokryć farbą lub tapetą.

Jak położyć płytę Iso ?

Sempaphon ISO powinien być położony na powierzchnię chłonną. Dla powierzchni kredowych lub silnie absorbujących polecane jest wcześniejsze nałożenie podkładu. Po zagruntowaniu ścianę należy pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Płytę Iso kładzie się pianką do ściany. Zalecany klej jest Sempatap Kleber. Jego zużycie wynosi 400 g/m². Klej kładziemy szpachlą zębatą. Przed przyłożeniem płyty należy upewnić się czy klej osiągnął strukturę « gumową ». Aby płyta odpowiednio została przyklejona należy ją dobrze docisnąć do ściany. Panele należy również pokryć klejem między sobą, ale tylko ich twardą część (płytę).

Sempaphon ISO stosuje się tylko na ściany.

Czym pokryć ?

Przy położeniu na Sempaphon ISO :

- powłoki : na bazie spoiw syntetycznych - konieczne jest zastosowanie podkładu (patrz uwagi producenta)
- farby : należy sprawdzić czy płyty są równo położone. Można je malować dowolną farbą. W przypadku farby mineralnej należy stosować tylko taką jaką producent zezwala zastosować na gipsie
- tapety : można stosować wszystkie rodzaje tapet z wyjątkiem winylowych przy użyciu normalnego kleju do tapet (bez podkładu).